



サイクロック (DKR-3型) 仕様	
1. 主 材	鋼板
2. 表面処理	下塗り：電気メッキ 上塗り：粉体塗装
3. 塗 装 色	A35-90B (日塗り) 色相：アイボリー
4. 環境・構造	温度：0℃～45℃ 湿度：30%～90%RH (結露ないこと) 屋内/屋外設置可能 防滴構造
5. レイアウト仕様	a) 駐車ピッチ：400mm (高位用・低位用駐車装置の交互配列) b) 奥 行 き：1900mm c) 通 路 幅：1500mm以上
6. 据付方法	アンカーボルトによる
7. 電 源	上位機器からの給電による
8. 機 能	a) ラックレール進入による前輪の自動ロック 及び精算による自動開放機能 b) 表示灯 空車時：点灯 ロック時：消灯 c) イタズラ防止機能 d) 非常時手動開放機能
9. 重 量	高位用・低位用も含め平均12.3kg/基
10. 対応自転車	16インチ～28インチ マウンテンバイク入庫可 (タイヤ巾53mm以内)

番号	部 品 名	材質・寸法	塗装色 (マンセル値)	塗 装 方 法
1	ラック本体 (高位用)	SPCC t1.6	アイボリー系 (5GY9/1)	電気メッキ+粉体塗装 40μ以上
2	ラック本体 (低位用)	SPCC t1.6	アイボリー系 (5GY9/1)	電気メッキ+粉体塗装 40μ以上
3	電磁ロックポスト	ASA樹脂 t2.0	アイボリー	-
4	フェンス	磨丸棒 φ10	アイボリー系 (5GY9/1)	電気メッキ+粉体塗装 40μ以上
5	ロック入切表示ランプ	PC樹脂	オレンジ色	-
6	ベースプレート	ZAM □40x80x2.3t	-	-

工事番号				サイクロック (DKR-3型) 400mmピッチ  施工要領図	
尺 度 1/30, 1/7.5					
作成日 H27.8.5					
承認	検 図	製 図	図 番	改 No.	
		永 富		△	
株式会社 ダイゾー					